


# DEUTSCHER KANU-VERBAND E. V.

Fachabteilung Kanusegeln-  
Übersetzt aus dem englischen durch Hans-Uwe und Arne Stahl



## AC Vermessungsbestimmungen

(Januar 2008)

### Anhang III

#### Zusätzliche Regeln für das mit asymmetrischen Spinnaker ausgerüstete Internationalen 10 m<sup>2</sup> Segelcanoe

##### 1. Allgemeines

Canoes müssen den Regeln wie im Anhang IV und nachstehen beschrieben entsprechen.

Canoes, die ohne Spinnaker segeln ist es erlaubt an jede Regatta für Canoes wie in Anhang II und IV definiert, teilzunehmen.

##### 2. Mast Baum und Rigg

a) Spinnaker sind von der Regel 2 Paragraf 11f ausgenommen.

b) Ausgefahrene Bugsprits und Gestänge dürfen nicht mehr als 1800mm vor dem Bug vorstehen, und sollen auf mehr als 500mm vom Bug zurückgezogen werden können, wenn ohne Spinnaker gesegelt wird.

##### 3. Rumpf

Die Definition des Rumpfgewicht muss Anhang IV Absatz 5f entsprechen mit Ausnahme das das Gesamtgewicht, einschließlich Spinnakerbaum und Beschläge, nicht größer als 89kg ist.

##### 4. Segel

Spinnaker sind von der Segelfläche wie in Anhang IV Absatz 12 beschrieben ausgenommen.

a) Der Spinnakerhals darf nicht mehr als 1800mm vom Steven entfernt sein.

b) Der Spinnaker darf nicht höher als die Unterkante der oberen Kontrastmarke gesetzt sein.

c) Der Spinnaker muss zu einem Punkt geschotet werden, der nicht weiter als 2680mm vom Heck entfernt ist, gemessen auf der Rumpfmittellinie.

d) Das Großsegel muss mit einem roten A , in der Maßen 450mm Höhe und 40mm Dicke, gekennzeichnet sein